

PRIPRESS®



PRIPRESS Installationssystem

Schnell. Direkt. Sicher.

IVT
WÜRTH  GROUP



PRIPRESS Installationssystem

Schnell. Direkt. Sicher. Pressen ohne Entgraten

Das neue **PRIPRESS** Radialpresssystem von IVT zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus. Im Gegensatz zu anderen marktüblichen Systemen ist beim Herstellen einer **PRIPRESS** Rohrverbindung das Entgraten und Kalibrieren nicht erforderlich, sodass bei der Verlegung, eine Zeitersparnis von bis zu 30% möglich ist.

Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig. Sollte einmal eine Verpressung vergessen werden, erkennen Sie diese zuverlässig

beim Abdrücken, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist. Das sorgt für optimale Sicherheit bei der Installation. Die **PRIPRESS** Verbindung lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten.

Neuanschaffungen von Werkzeug sind in der Regel nicht erforderlich. Der **PRIPRESS** Fitting besteht aus einer vom Umweltbundesamt (UBA) positiv bewerteten Messinglegierung. Das **PRIPRESS** Universalverbundrohr und die Verbindung sind DVGW/ÖVGW-geprüft und -zugelassen.

Die Eigenschaften im Überblick:

- Verpressung mit gängigen Pressbacken (mit TH Presskonturen)
- In unverpresstem Zustand undicht
- Kein Kalibrieren und Entgraten notwendig
- Sichtfenster in Presshülse zur Kontrolle – kein Anzeichnen der Einstecktiefe notwendig
- Geschützt innenliegende O-Ringe
- Universalsystem für Heizung und Sanitär
- Verbundrohre PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 bis 32 x 3,0
- UBA-zugelassene Messinglegierung
- DVGW/ÖVGW-geprüft und -zugelassen

PRIPRESS – so einfach geht's

Profitieren Sie bei der Installation, dank einfacher Montage ohne Entgraten und Kalibrieren, von bis zu 30% Zeitersparnis. Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit machen **PRIPRESS** zur perfekten Lösung im Heizungs- und Sanitärbereich.

PRIPRESS – in nur vier Schritten montiert



1. Rohr ablängen



2. In Verbinder einstecken



3. Kontrollieren




4. Verpressen – fertig

PRIPRESS – der Unterschied liegt im Detail

Verpressung mit gängigen Pressbacken (Kontur TH).

Zwei geschützt innenliegende O-Ringe für doppelte Sicherheit. Kein Entgraten des Rohres notwendig.



Sichtfenster zur Kontrolle, Verbindung in unverpresstem Zustand undicht für doppelte Gewissheit.

UBA-zugelassene Messinglegierung für einwandfreie Hygiene und lange Haltbarkeit.

IVT Direktvertrieb

Schnell. Direkt. Zuverlässig.

Ihre Vorteile:

- Direktvertrieb ohne Zwischenhändler
- Tochterunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe
- Moderne Produktionsanlagen in Deutschland
- Online-Bestellmöglichkeit
- 24h-Lieferservice (DE, AT)
- Kompetente Fachberater vor Ort
- Baustelleneinweisung und Betreuung
- Planungsunterstützung bei größeren Objekten
- Individuelle Logistiklösungen für jeden Anwendungsfall



Bequem und mobil bestellen im
IVT B2B Online-Shop.

www.shop.ivt-group.com



Gewerbering Nord 5
D – 91189 Rohr
Hotline +49 9876 9786 97
Fax +49 9876 9786 98

info@ivt-group.com • www.ivt-group.com