


NEU!



PRINETO Klett-Fußboden- heizungssystem

Für schnelle und praktische
Ein-Mann-Verlegung

Schnell und einfach – das **PRINETO** Klettsystem zahlt sich aus

Das **PRINETO** Klett-Flächenheizungssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Installation aus: Das **PRINETO** Klett-Flächenheizrohr ist spiralförmig mit einem Klettband umwickelt, sodass es sich im Handumdrehen auf der speziell kaschierten **PRINETO** Klett-Dämmplatte oder dem Klett-Vlies verlegen lässt. Dazu wird das flexible Rohr wie gewohnt abgerollt und ganz ohne Werkzeug auf der Klett-Folie aufgebracht. Das Klettband des Rohres verzahnt sich dabei von selbst mit der Haltefolie der Dämmplatte und sorgt so für einen optimalen sowie sicheren Halt.

Als Orientierungshilfe dient ein 5/10-cm-Verlegeraster, mit dem die Klett-Haltefolie bedruckt ist. Das **PRINETO** Klett-Flächenheizrohr wird mithilfe des **PRINETO** Rohrabwicklers abgerollt und im zuvor berechneten Abstand einfach und rückschonend mit dem Fuß auf der Dämmung fixiert – spezielle Verlege- oder Befestigungswerkzeuge sind nicht mehr nötig. Korrekturen lassen sich jederzeit problemlos durchführen.

Mit der wasserundurchlässigen Klett-Haltefolie und ihrer selbstklebenden Folienüberlappung ist das **PRINETO** Klettsystem sowohl für Zementestriche als auch für Fließestriche geeignet.

Das **PRINETO** Klett-Flächenheizungssystem im Überblick:

- Schnelle und einfache Verlegung – ganz ohne Werkzeug
- Bis zu 30 % kürzere Installationszeit durch direkte Verklebung der Dämmplatten und bequeme Fixierung des Rohres
- Bis zu 50 % höhere Effizienz durch Ein-Mann-Verlegung
- Ultraflexibles, selbstvernetzendes Flächenheizrohr – ideal auch für verwinkelte Räume
- Stabilrohr, formstabil - ideal für die Verlegung von Wandheizungen



Die Installation des **PRINETO** Klettsystems – schnell, effizient, werkzeuglos



1.

Klett-Systemrolle ausrollen und in Raum einpassen



2.

Randdämmstreifen mithilfe des Klebestreifens (an Kopfenden mit Klebeband) auf der Klett-Systemrolle fixieren



3.

Klett-Systemrollen seitlich an der Folienüberlappung mit dem Klebestreifen verbinden



4.

Klett-Flächenheizrohr mithilfe der Türrohrführung von außerhalb des Raumes verlegen (optional)



5.

Klett-Flächenheizrohr mit leichtem Druck auf der Dämmung befestigen



6.

Für den Verteileranschluss oder Rohrverbindungen das Klettband des Heizrohres ca. 5 cm breit abwickeln und mit einem Cuttermesser ablängen

Technische Details

PRINETO Klett-Flächenheizrohre

Bezeichnung	s mm	Gewicht kg/m	Art.-Nr.	VE
Flächenheizrohr Klett, hochflexibel 17	2,0	0,104	878 311 551	240
Flächenheizrohr Klett, hochflexibel 17	2,0	0,104	878 311 552	600
Klett-Flächenheizrohr, Stabil 16x2,0	2,0	0,110	878 311 540	100
Klett-Flächenheizrohr, Stabil 16x2,0	2,0	0,110	878 311 542	400



PRINETO Klett-Systemrolle mit Rasterfolie, EPS 30 mm DES

Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	R m ² K/W	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.	VE m ²
Systemrolle	30	1.000	10	0,75	0,500	878 386 291	10
Klett Vlies	2	1.050	20	-	0,500	878 386 297	14,25



PRINETO Klett-Führungsauge

Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Klett-Führungsauge mit Adapter	1,100	878 386 072	1



PRINETO Klett-Rohrführung für Türdurchgänge

Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Klett-Rohrführung für Türdurchgänge	2,000	878 386 075	1



PRINETO Klett-Montagehandschuh Profi

Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Klett-Montagehandschuh	0,050	878 386 076	1



Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System

PRINETO Klett-Flächenheizrohr



Das ultraflexible **PRINETO** Flächenheizrohr besteht aus selbstvernetzendem PE-HDS der Abmessung 17 x 2. Es ist sauerstoffdicht in Anlehnung an DIN 4724 und kann dank seines Hakenklettbandes schnell und werkzeuglos auf der **PRINETO** Klett-Dämmplatte (Systemrolle) verlegt werden. Das formstabile Klett Stabil-Rohr überzeugt vor allem bei der Installation von Wandheizungen.

PRINETO Klett-Systemrolle mit Rasterfolie



Damit das **PRINETO** Klett-Flächenheizrohr auf den hochwertigen Trittschall- und Wärmedämmplatten fixiert werden kann, verfügen diese über aufkaschierten Klettvlies. Klebestreifen sorgen in Verbindung mit der Folienüberlappung an den Längsseiten für eine estrichdichte Verklebung der Bahnen. Das selbstklebende Klett Vlies ermöglicht besonders niedrige Aufbauhöhen.

Führungsauge für **PRINETO** Rohrabwickler



Der **PRINETO** Rohrabwickler erleichtert und beschleunigt das Verlegen der Flächenheizrohre – die optimale Unterstützung insbesondere bei der Ein-Mann-Verlegung.

Rohrführung für Türdurchgänge



Wird die **PRINETO** Flächenheizung raumübergreifend verlegt, sorgt die spezielle Rohrführung für eine einfache Montage.



UNSER TIPP!

Montagehandschuh Profi

Der Montagehandschuh Profi schützt die Handflächen effektiv vor Verletzungen, die durch das Klett-Hakenband des Klett-Flächenheizrohres ausgelöst werden könnten.

Das System, mit dem das Verlegen Freude macht



Werkzeugloses Verlegen



Bis zu 50 % höhere Effizienz durch Ein-Mann-Verlegung



Ultraflexibles Rohr



Korrekturen jederzeit möglich



Bis zu 30 % kürzere Verlegezeit



Flexibel anwendbare Rohrdurchführung



Haben Sie Fragen?

Unsere Mitarbeiter im Innendienst sowie unsere Verkaufsberater in Ihrer Nähe stehen Ihnen gerne für jede Anfrage zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an:

Tel.: +49 (0) 9876/9786-0/-97 (DE)

Tel.: +43 (0) 1616/6865-10 (AT)

Technik-Hotline:

Tel.: +49 (0) 9876/9786-0/-60

IVT Austria Ges.m.b.H. Co. KG
Deutschstr. 15
A-1230 Wien
Tel./Fax: +43 (0)1 6166865-10/-11
Info@ivt-austria.at • www.ivt-austria.at

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D-91189 Rohr
Tel./Fax: +49 (0)9876/9786-0/-90
Info@ivt-group.com • www.ivt-group.com

IVT
WÜRTH GROUP